



FICHA TÉCNICA

FUNDO A

FUNDO B

Revisão No	01
Data Elaboração	27/08/09
Data Revisão	02/04/12

Soluções em revestimentos para pisos – Solution un revetement pour sols – Floor coating solutions

DESCRIÇÃO

O verniz de FUNDO é um verniz de base epóxi pigmentado que reagem com endurecedor altamente reativo, usado especificamente nos sistemas quartzo colorido

APLICAÇÃO

O verniz de FUNDO é usado especificamente para receber o quartzo colorido aspergido nos processos de execução dos sistemas quartzo colorido.

Pela seu alto teor de sólidos e sua reação rápida, pode ser usado também como resina para argamassas de rápida cura.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Cura rápida
- 100% sólidos
- Levemente pigmentado
- Alta fluidez

EPI'S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

- Mascara facial com filtro combinado.
- Luva de PVC.
- Óculos de segurança.

CONDIÇÕES DE MISTURA

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar a perda de material.

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

RELAÇÃO DE MISTURA

Produto	Mistura / Kg	Embalagem Padrão
FUNDO - A	1,000	3,64 Kg/Balde
FUNDO - B	0,100	0,36 Kg/Pote

DADOS TÉCNICOS

Características	Valores	Métodos
Massa específica	1,10 ± 0,05 (g/cm ³)	ASTM D 1475
Viscosidade		
Absorção de água	0,2 (%)	ASTM C 413 / 96

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Se houver contaminações do substrato com óleo, graxa, tintas, etc, deve-se inicialmente lavar o piso com detergente e enceradeiras por 15 minutos e em seguida efetuar a aspiração. Este processo deve ser repetido até a obtenção de uma superfície limpa e aderente.

A preparação da superfície pode ser feita com:

Politriz diamantada,
Lixadeira diamantada

De modo a abrir perfeitamente os poros do concreto. Em pisos feitos com argamassa forte pode-se usar a enceradeira com lixa.

A superfície deverá estar perfeitamente seca com umidade abaixo de 3%.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O FUNDO deve ser estocado, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

Armazenado nas condições ideais, o verniz de FUNDO tem 12 meses de garantia

FUNDO