



# FICHA TÉCNICA FINITION A FINITION B

Revisão No	001
Data Elaboração	27/08/09
Data Revisão	02/04/12

Soluções em revestimentos para pisos – Solution un revêtement pour sols – Floor coating solutions

## DESCRIÇÃO

O FINITION é um verniz incolor premium, alto sólidos, composto pela resina epóxi que reage com componente B (endurecedor) a base de Amina cicloalifática, gerando um composto duro e rígido e transparente.

## APLICAÇÃO

O verniz FINITION pode ser aplicado com rolo de pintura, air less ou rodo de borracha. É especialmente indicado para vernizes de acabamento em sistemas quartz color, Flakes ou para proteger pisos de concreto ou qualquer outra superfície em que se deseja transparência e brilho no acabamento.

## CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Baixíssima permeabilidade.
- Alto brilho
- Excelente resistência a riscos
- Alta transparência
- Alto sólidos > 95%

## EPI'S RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

- Mascara facial com filtro combinado.
- Luva de PVC.
- Óculos de segurança.

## CONDIÇÕES DE MISTURA

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma reação completa. Após a mistura aplicar rapidamente para evitar a perda de material. A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

## RELAÇÃO DE MISTURA

Produto	Mistura / Kg	Embalagem Padrão
FINITION – A	1,000	2,94 Kg/Balde
FINITION – B	0,359	1,06 Kg/Balde

## DADOS TÉCNICOS

Características	Valores	Métodos
Massa específica	1,10 ± 0,05 (g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D 1475
Cor Gardener	2 - 3	
Viscosidade da mistura		
Módulo de elasticidade	13.000 MPa	DIN 53454
Absorção de água	0,2 (%)	ASTM C 413 / 96

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Se houver contaminações do substrato com óleo, graxa, tintas, etc, deve-se inicialmente lavar o piso com detergente e enceradeiras por 15 minutos e em seguida efetuar a aspiração. Este processo deve ser repetido até a obtenção de uma superfície limpa e aderente.

A preparação da superfície pode ser feita com:

Politriz diamantada,  
Lixadeira diamantada

De modo a abrir perfeitamente os poros do concreto. Em pisos feitos com argamassa forte pode-se usar a enceradeira com lixa.

A superfície deverá estar perfeitamente seca com umidade abaixo de 3%.

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O FINITION deve ser estocado, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

Armazenado nas condições ideais o verniz FINITION tem 12 meses de garantia

FINITION EP